

- رده انرژی STAR ۳ راندمان بالای ۹۲.۷٪
- دارای گواهینامه از مرکز تحقیقات مسکن و ساختمان



پکیج های دو مبدل ایران رادیاتور



ECO 22FF-PL	ECO 24FF-PL	K 24FF	M 28FF	M 24FF	M 24CF	unit	مشخصات فنی
24.7 21238	25.7 22102	25.7 22102	30 25500	25.7 22102	26.3 22529	kw kcal/hr	ظرفیت حرارتی ورودی
22 18916	24 20640	24 20640	28 24080	24 20640	24 20640	kw kcal/hr	ظرفیت حرارتی خروجی
90	93	93	93	93	90	%	راندمان حرارتی
85	85	85	85	85	85	°C	حداکثر دمای مدار گرمایش
3	3	3	3	3	3	bar	حداکثر فشار مدار گرمایش
60	60	60	60	60	60	°C	حداکثر دمای آبگرم مصرفی
0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	bar	حداقل فشار آب سرد مصرفی ورودی
10	10	10	10	10	10	bar	حداکثر فشار آب سرد مصرفی ورودی
2	2	2	2	2	2	l/min	حداقل دبی آبگرم مصرفی
10.8	11.4	11.4	13.4	11.4	11.4	l/min	حداکثر دبی آبگرم مصرفی برای $\Delta t = 30^{\circ}\text{C}$
5	5	5	6	5	5	m.w.c	هد استاتیک پمپ
3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	inch	قطر لوله های مدار گرمایش
1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	inch	قطر لوله های آبگرم و سرد
3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	inch	قطر لوله ورودی گاز
60/100	60/100	60/100	60/100	60/100	125	mm	قطر دودکش
31.4	31.8	32.2	35.3	31.8	28.3	kg	وزن خالص
137	137	137	152	137	90	w	برق مصرفی (220v/50Hz)
340	340	340	340	340	340	mm	عمق (Depth)
400	400	400	400	400	400	mm	عرض (Width)
720	720	720	720	720	720	mm	ارتفاع (Height)

سری FF فن دار و سری CF بدون فن می باشد.

پکیج های شوفاژ دیواری و زمینی



Z60FA	Z36FF	unit	مشخصات فنی
55-5/18	38-15/5	kW	ظرفیت حرارتی ورودی
50-5/16	36-13/5	kW	ظرفیت حرارتی خروجی
3	3	bar	حداکثر فشار مدار گرمایش
85	85	c	حداکثر دمای مدار گرمایش
35	35	c	حداقل دمای مدار گرمایش
3	3	bar	فشار تخلیه شیر اطمینان مدار گرمایش
12	12	Lit	منبع انبساط مدار گرمایش
0.7	0.7	bar	فشار اولیه
2	2	Lit	منبع انبساط مدار گرمایش
3.5	3.5	bar	فشار اولیه
24	21	l/min	دبی جریان آب گرم مصرفی با اختلاف دمای ۳۰°
6	6	bar	فشار تخلیه شیر اطمینان مدار آب گرم مصرفی
120	50	Lit	ظرفیت منبع آب گرم
90	92.9	%	راندمان
124	86	m³/h	میزان هوای تازه مورد نیاز احتراق
110	110	°C	دمای متوسط محصولات احتراق
44.5	30.8	g/s	دبی جرمی محصولات احتراق
تک فاز		V	جریان برق (50Hz-220V)
298	240	W	مصرف برق (50Hz-220V)
2	2	A	فیلتر
44	44	IP	حفاظت الکتریکی
145	89	kg	وزن خالص
265	146	kg	وزن ناخالص (آبگرمی شده)
650	650	mm	عرض (Width)
1460	820	mm	ارتفاع (Height)
600	595	mm	عمق (Depth)



۲۴ ماه گارانتی
و نصب رایگان

سری جدید پکیج های دو مبدل ایران رادیاتور



L 36FF	L 28FF	L 28CF	L 24FF	L 24CF	unit	مشخصات فنی
38-32680	30-25800	30.3-26085	25.7-22102	26.3-22629	kW kca/hr	ظرفیت حرارتی ورودی
36-30960	28-24080	28-24080	24-20640	24-20640	kW kca/hr	ظرفیت حرارتی خروجی
93	93	90	93	90	%	راندمان حرارتی
85	85	85	85	85	c°	حداکثر دمای مدار گرمایش
3	3	3	3	3	bar	حداکثر فشار مدار گرمایش
60	60	60	60	60	c°	حداکثر دمای آب گرم مصرفی
0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	bar	حداقل فشار آب سرد مصرفی ورودی
10	10	10	10	10	bar	حداکثر فشار آب سرد مصرفی ورودی
2	2	2	2	2	l/min	حداقل دبی آب گرم مصرفی
17	13.4	13.4	11.4	11.4	l/min	حداکثر دبی آب گرم مصرفی برای Δt=30°C
6	6	6	5	5	m.w.c	هد استاتیک پمپ
3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	inch	قطر لوله های مدار گرمایش
1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	inch	قطر لوله های آب گرم و سرد مصرفی
3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	inch	قطر لوله ورودی گاز
60/100	60/100	125	60/100	125	mm	قطر دودکش
42	41	37.5	40	35.5	kg	وزن خالص
152	152	96	137	90	W	برق مصرفی (220V/50Hz)
350	350	350	350	350	mm	عمق (Depth)
450	450	450	450	450	mm	عرض (Width)
763	763	763	763	763	mm	ارتفاع (Height)

سری FF فن دار و سری CF بدون فن می باشد.